

Fragebogen KREISEL DOM VENTIL®

Kunde:
Ansprechpartner/in:
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Datum:



Einsatzort			
Stückzahl			
Prozessdaten Auslegung			
Aufstellung innen / außen			
Funktion / Anwendungsfall			
Fördergut / Medium			
Schüttgewicht / Dichte	[kg/m³]		
Korngröße	[mm]		
Feuchtigkeit	[%]		
Produkttemperatur	[°C]		
Aufstellung- / Arbeitstemperatur	[°C]		
Fließverhalten		gut fließfähig; nicht klebend-/ backend-/ aushärtend; chem. neutral	
Verschleißverhalten			
Betriebsdruck max.	[bar]		
Druckschwankungsbreite	[bar]		
Lastspielzahl benötigt			
Druckdifferenz	[bar]		
Einbausituation, eingebaut unter			
Einbausituation, eingebaut über			
Schaltzyklen	[n/h]		
Steuergas	Medium	bar (Ü) auf	bar (Ü) abgesichert
Arbeitsgas Dichtung	Medium	bar (Ü) auf	bar (Ü) abgesichert
sonstige			
Maschinen-/ Produktdaten			
Nenngröße Einlauf	DN		
mit Pneumatikzylinder	ja/nein		
mit Hydraulikzylinder	ja/nein		
sonstige			
Antrieb			
Spannung / Frequenz	[V/Hz]		
Schutzart IP	[IP]		
Stromversorgung Steuerung	[V]		
sonstige			
Zubehör			
Endlagenerfassung Herstellerwunsch		induktiver Sensor	
Anschluss- / Übergangsstücke	ja/nein		
Verschleißschutz Kalotte	ja/nein		
elektropneumatische Steuerung	ja/nein		
Drucksensor	ja/nein		
sonstige			
Explosionsschutzanforderung		keine	
Konservierung	RAL		