

Fragebogen Zwei-Wege-Verteiler

Kunde:
 Ansprechpartner/in:
 Telefon:
 Fax:
 E-Mail:
 Datum:



Einsatzort		
Umgebungstemperatur	[°C]	
Stückzahl		
Prozessdaten Auslegung		
Funktion		
Fördergut		
effektive Förderleistung	[t/h]	
Schüttgewicht	[t/m³]	
Feuchtigkeit	[%]	
Produkttemperatur	[°C]	
Fließverhalten		
Verschleißverhalten		
Korngröße	[mm]	
Kornverteilung		
Druckdifferenz	[mbar]	
Einbausituation, eingebaut unter		
Einbausituation, eingebaut über		
Maschinen Daten		
symmetrisch		
asymmetrisch		
Winkel		
Flanschabmessung Eintrag		
Flanschabmessung Austrag		
handbetätigt		
motorisch betätigt		
pneumatisch betätigt		
Endlagengeber		
Werkstoff		
Sonderausführung		
Konservierung		
Antrieb		
Spannung (Dreieck/Stern)/Frequenz	[V/Hz]	
Schutzart IP	[IP]	
vorhandene Druckluft	[bar]	
Sonderausführung		
Zubehör		
Verschleißschutz Klappe	ja/nein	
Verschleißschutz Gehäuse	ja/nein	
Wartungs-/Inspektionsöffnung	ja/nein	
außenliegende Lagerung (-21)	ja/nein	
Explosionsschutz		
Ex-Zone innerhalb des ZWV	ja/nein	
Ex-Zone außerhalb des ZWV	ja/nein	
Druckstoßfestigkeit erforderlich	ja/nein	
Druckstoßfest bis	[bar]	
Mindestzündenergie [MIE]	[mJ]	
Zündtemperatur [T _z]	[°C]	
Grenzspaltweite [W _G]	[mm]	